

Diamant EI30

Porte blindée coupe-feu

NOUVEAU



Clef brevetée
Vigie Mobile®


PORTE BLINDÉE CERTIFIÉE
A2P BP1



PICARD®
Depuis 1720 **SERRURES**


Ça rassure !

www.picard-serrures.com



Porte blindée avec 4 ou 5 points de fermeture

Porte fabriquée sur mesure pour votre appartement sans modification du bâti existant



Moulure métallique



Microviseur grand angle



Paumelles sur roulement à billes

1

2

3




Pêne 1/2 tour




Entrebâilleur décondamnable à la clef de l'extérieur



Point de fermeture



Dormant en acier de 8 mm



Système anti-dégondage

5


6

7

8

9

Vue de l'extérieur



8

9

Une porte blindée de haute sécurité

PORTE BLINDÉE CERTIFIÉE

A2P BP1



Résistance à l'effraction

- Nous avons conçu une porte de 72 mm au lieu de 35 mm pour une porte standard.
- Porte blindée A2P BP1 délivré par le CNPP.
- Système anti-dégondage de la porte.
- Système anti-effraction empêchant l'utilisation d'un pied de biche.

Un choix de cylindres et de serrures de haute sécurité A2P* vous est proposé

Un cylindre européen

Ermétis



Picard-KABA

- 4 points de fermeture
- Protecteur de cylindre anti-arrachage avec pastille rotative
- Possibilité d'ouverture de la porte de l'extérieur même si votre clé est restée dans votre serrure à l'intérieur

Un cylindre rond

Présence 2



Picard-KABA

- 5 points de fermeture
- Un protecteur de cylindre anti-arrachage avec pastille rotative
- Entrebâilleur intégré

Une pompe mobile

Sérénis 700 / Présence 2



VAKMOBIL® et VIGIE Mobile®

- 5 points de fermeture
- Pompe monobloc (Vigie Mobile®) ou pompe à 10 gorges (Vakmobil®)
- Clé Vigie Mobile® brevetée jusqu'en 2027

Reproduction des clefs

- L'engagement d'un fabricant français :
Les serrures Vigie Mobile® et Vakmobil® sont livrées avec une carte de propriété numérotée. Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de votre clef sont indispensables pour la reproduction de clefs supplémentaires.
Seul Picard Serrures est habilité à le faire.



Lorsque l'esthétisme rime avec la sécurité

Panneaux lisses

Standard		En option
Blanc Premium W1000	Wenge H1555	Chêne de Ferrare chocolat H1137
Chêne Naturel Clair H3389	Sapelli H1509	Noyer d'Avignon Cannelle H3736
Chêne Naturel Foncé H3387	Erable du Canada Crème H1867	Chêne de Highland anthracite H3363
Noyer de France H1709	Myrte Acajou H1553	Bouleau de Mainau H1733
		Calvados rose H1954
		Calvados Sardoine H1951

- Panneaux peints :
toutes teintes RAL en option
- Huisserie : Blanc ou Marron
- Panneaux lisses en option

Accessoires

- Le microviseur intégré chromé ou laitonné est positionnable en hauteur à votre demande
- Des béquilles ou des tirages fixes sont disponibles en version chromée ou en laiton poli.

Microviseur
grand angle



Chromé



Laiton poli



Un produit toujours plus innovant

Resistance au feu



- Selon la norme EN 1634-1 (PV n° 09-V-281) délivré par Efectis.
- Bati rénovation : EI₂30 (soit 30 minutes).
- Bati tubulaire : EI₂45 (soit 45 minutes).
- Cette certification atteste de l'aptitude de la porte à résister à une exposition au feu sans transmission au côté opposé.

Isolation acoustique



- La performance s'exprime par un indice d'affaiblissement acoustique Rw exprimé en dB, notre performance étant de Rw 40 dB.
- L'objectif est la protection des occupants contre les nuisances sonores provenant de l'extérieur du logement (rue, palier, logement voisin, avion...).

Isolation thermique



- Bien isoler son logement, c'est réduire sa consommation en énergie et faire un geste pour la nature.
- L'indice du panneau Up est de 0,75 w/M².k.
- L'indice du bâti rénovation Ud est de 2,4 w/M².k.
- L'indice du bâti tubulaire Ud est de 2,7 w/M².k.

Résistances aux intempéries




Le Classement AEV permet de définir les caractéristiques d'étanchéité des portes extérieures à l'air, à l'eau et au vent.

- Notre performance AEV : A*3 E*1B V*C3 (essais réalisés suivant la norme NF EN 14351-1).
Air : A*3. Perméabilité à l'air de la porte.
Eau : E*1B. Étanchéité à l'eau de la porte.
Vent : V*C3. Résistance au vent. Correspond à une résistance de la porte face à des vents extrêmes (180 km/h).

Les * précisent qu'il s'agit des nouvelles normes européennes.

Confort d'utilisation

- Extrême douceur de fonctionnement avec verrouillage de la serrure d'un seul tour de clef.
- Entrebâilleur intégré, décondamnable de l'extérieur à la clef (Présence 2 et Sérénis 700).
- Microviseur grand angle laiton ou chromé positionnable à votre hauteur.
- 4 paumelles sur roulement à billes assurent une ouverture aisée.



Environ 300 000 cambriolages cette année (+ 13,5 %)⁽¹⁾

- 80 % des cambrioleurs passent par la porte d'entrée
- un cambrioleur abandonne au-delà de 5 mn de vaines tentatives
- 50 % des cambriolages ont lieu pendant les vacances.

(1) Source Ministère de l'intérieur.

Installateur Picard Serrures :

Nos installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits multipoints de haute sécurité pour la protection de votre habitat : serrures multi-points, blocs-portes, contrôle d'accès.

SÉCURIDEV

- Pour contacter nos installateurs agréés, veuillez composer le numéro suivant :



- La société Picard-Serrures est certifiée ISO 9001 V 2008 par le TÜV, organisme certificateur.
- Cette norme ISO 9001 est reconnue au plan international.



PICARD[®]
Depuis 1720 SERRURES

www.picard-serrures.com